

Odolion, 07.10.2021r.

DUDiM.272.1.2.2021

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ:

1. Zmienia brzmienie pkt 4.1 Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia z:

Wymagania, jakie musi spełniać oferowany ciągnik:

- fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 rok,

a) silnik:

- pojemność silnika: min. 4000 cm³,

- moc znamionowa min. 96 KM,

- silnik czterocylindrowy turbodoładowany,

b) napęd:

- napęd 4x4 rozłączany,

- skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana,

- liczba biegów min. 12 przód, i 12 tył,

- rewers zmiany kierunku jazdy przy kierownicy,

c) WOM:

- tylny WOM minimum 2 prędkości

d) układ hydrauliczny:

- min 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej + wolny spływ oleju,

- podnośnik tylny o udźwigu min. 4000 kg,

- przedni TUZ wraz z 1 parą wyjść hydrauliki zewnętrznej,

e) układ hamulcowy:

- hamulce robocze hydrauliczne tarczowe,

- hamulce postojowe mechaniczne,

- układ hamulcowy do przyczepy pneumatyczny jednoobwodowy i dwuobwodowy,

f) kabina:

- ogrzewana, wentylowana i posiadająca klimatyzację,

- wycieraczka szyby przedniej i tylnej,

- spryskiwacz szyby przedniej,

- regulacja kierownicy w pionie i poziomie,

- siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa,

- radio,

g) oświetlenie:

- dwa reflektory robocze przednie,
- dwa reflektory robocze tylne,
- lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na kabinie,

h) koła:

- ogumienie przednie min. 13,6 R24, felgi spawane,
- ogumienie tylne min. 16,9 R34, felgi spawane,
- obciążniki kół tylnych min. 250 kg.

na:

Wymagania, jakie musi spełniać oferowany ciągnik:

- fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 rok,

a) silnik:

- pojemność silnika: min. 4000 cm³,
- moc znamionowa min. 96 KM,
- silnik czterocyldrowy turbodoładowany,

b) napęd:

- napęd 4x4 rozłączany,
- skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana,
- liczba biegów min. 12 przód, i 12 tył,
- rewers zmiany kierunku jazdy przy kierownicy,

c) WOM:

- tylny WOM minimum 2 prędkości

d) układ hydrauliczny:

- min 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej + wolny spływ oleju,
- podnośnik tylny o udźwigu min. 4000 kg,
- przedni TUZ wraz z 1 parą wyjść hydrauliki zewnętrznej,

e) układ hamulcowy:

- hamulce robocze hydrauliczne tarczowe,
- hamulce postojowe mechaniczne,
- układ hamulcowy do przyczepy pneumatyczny jednoobwodowy i dwuobwodowy,

f) kabina:

- ogrzewana, wentylowana i posiadająca klimatyzację,
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
- spryskiwacz szyby przedniej,
- siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa,
- radio,

g) oświetlenie:

- dwa reflektory robocze przednie,
- dwa reflektory robocze tylne,
- lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym na kabinie,

h) koła:

- ogumienie przednie min. 13,6 R24, felgi spawane,
- ogumienie tylne min. 16,9 R34, felgi spawane,
- obciążniki kół tylnych min. 250 kg.

2. Zmienia załącznik nr 2 do SWZ – Opis oferowanego sprzętu, jak w załączniku do niniejszych zmian treści SWZ.

Z upoważnienia Dyrektora

Rafał Sikorski
Kierownik
Działu Utrzymania Dróg i Mostów

Załączniki:

Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ – Opis oferowanego sprzętu.

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

- a/a
- tablica ogłoszeń,
- strona internetowa Zamawiającego.